



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

389 NETTIQUETTE

Colle Solvantée

CARACTERISTIQUES :

- Le décolle étiquettes est un mélange de solvants pétroliers et cétoniques.
- Il s'agit d'un diluant organique à séchage rapide.

Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif :

- ✓ Aspect : incolore
- ✓ Volume net : 97% de matière active utilisable
- ✓ Gaz propulseur ininflammable

DOMAINE D'UTILISATION :

- Le décolle étiquettes permet de décoller tous les autocollants par infiltration.
- Pour une meilleure pénétration du solvant, griffer l'étiquette si nécessaire.
- Il peut également servir pour le nettoyage des traces de colle, de peinture, de feutre, etc.

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

MODE D'EMPLOI :

- Pulvériser le produit sur les parties à décoller.
- Laisser imbiber.
- Gratter l'étiquette avec une spatule.
- Recommencer l'opération si l'effet du produit n'est pas suffisant la première fois.
- Travailler en atmosphère ventilée
- Il est recommandé de faire un essai préalable sur les plastiques et surfaces sensibles, car il peut altérer les surfaces fragiles.
- Fonctionne dans toutes les positions.



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

06/08/2014



RECOMMANDATIONS :

- Danger
- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

CONDITIONNEMENT : **Article n° 389 NETTIQUETTE - Imp.DL3**

- | | |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| - Format du boîtier : 65 x195 Fer blanc | - Carton de 12 aérosols |
| - Capacité nominale : 650 ml | - Volume net : 400 ml |
| - Gaz propulseur : CO ₂ | - Etiquette de danger : |
| - Code douanier : 3814 00 90 | SGH02 |
| | SGH07 |
| | SGH09 |
- R2_010614



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

06/08/2014